

エバラSRP31型片吸込スリーエースファン
EBARA SINGLE SUCTION THREE ACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 8SRP31 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 75 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 262 A 1780 min⁻¹ 75 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	2800	2800	0.0	131.3	27.27	91.4	65.6	27.27	91.4	24.93	102.0	92.0
2	392	3005	3023	47.5	167.7	44.19	94.1	83.8	44.19	94.1	41.61	99.0	91.0
3	784	3016	3085	70.5	210.4	60.56	95.4	105.2	60.56	95.4	57.81	95.5	85.0
4	1082	2689	2821	77.8	236.5	69.83	95.5	118.2	69.83	95.5	66.75	95.0	84.0
5	1379	2013	2228	76.0	247.6	73.71	95.5	123.8	73.71	95.5	70.42	96.5	87.0
6	1677	1026	1343	62.6	236.2	69.73	95.5	118.1	69.73	95.5	66.66	100.5	92.0

