

# エバラSRTE4型片吸込ターボファン

## EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

### 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 8SRTE4  
MODEL NO. 8SRTE4

周波数 50 Hz  
FREQUENCY 50 Hz


出力 18.5 kW  
OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 200 V 74 A 1475 min<sup>-1</sup>  
MOTOR RATING 400 V 37 A 1475 min<sup>-1</sup>

18.5 kW 形式 全閉外扇形  
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	1002	1002	0.0	41.95	6.57	90.1	20.97	6.57	90.1	5.93	103.5	92.0
2	212.9	1058	1064	40.4	48.16	10.08	92.6	24.08	10.08	92.6	9.33	95.5	84.0
3	425.8	1059	1083	61.1	55.61	13.46	93.3	27.80	13.46	93.3	12.57	87.5	76.0
4	610.5	952	1002	69.3	61.20	15.73	93.4	30.60	15.73	93.4	14.71	85.5	74.0
5	795.2	725	811	68.2	64.05	16.83	93.4	32.02	16.83	93.4	15.74	88.0	76.5
6	980.0	396	526	56.6	62.52	16.25	93.4	31.26	16.25	93.4	15.19	90.5	79.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



図番 DWG.NO. P8SRTE4-700-518

000

A4-207T

170630