

# エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DL52.2 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 10.4 A 1430 min<sup>-1</sup> 2.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	17.0	0.0	8.00	2.057	67.6	4.000	2.057	67.6	1.390
2	400	12.5	43.3	9.35	2.645	71.0	4.680	2.645	71.0	1.878
3	700	9.3	51.7	9.87	2.860	71.7	4.940	2.860	71.7	2.050
4	1100	5.0	41.1	10.30	3.021	72.2	5.150	3.021	72.2	2.181
5	1200	4.0	35.7	10.33	3.034	72.2	5.170	3.034	72.2	2.190



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

216

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80DL52.2

001

A4-202

940418