

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DVS6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.5 A 3360 min⁻¹
 400 V 1.8 A 3360 min⁻¹

0.75 kW 形式 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	13.8	0.0	2.510	0.715	64.4	1.260	0.715	64.4	0.460
2	120.0	11.5	34.8	3.120	0.967	66.7	1.560	0.967	66.7	0.645
3	230.0	9.5	48.7	3.450	1.091	67.0	1.730	1.091	67.0	0.731
4	360.0	4.8	37.8	3.490	1.111	67.0	1.750	1.111	67.0	0.744
5	380.0	4.2	34.9	3.490	1.112	67.0	1.750	1.112	67.0	0.745



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P80DVS6.75 001



EBARA CORPORATION

A4-202
070903