エバラMSFP型消火ポンプユニット
EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付　吸上げ

外形寸法図
DIMENSIONS

認定型式番号
PUA6-01

機名 MODEL　125MSFPG5537　　周波数 FREQUENCY　50 Hz　　出力 OUTPUT　37 kW



注）1．電動機仕様　：　三相誘導電動機
2．流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3．制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。
4．ボールタップ推奨給水圧は0．1~0．25MPa
（1．0~2．5kgf/cm²）です。
5．始動リレー付は、※1・2が附属します。
始動リレースペース付は、※1が附属します。

PH，PW寸法減少表（扉開閉スペース）

盤 幅×高 さ	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-600	-400	-200	0
PW	0	0	0	0
扉開閉スペース	250	250	250	250



質 量	1590 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES

						特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC.& ACCESSORIES	
1	水温上昇防止用逃し装置（セルフフロー）	9	呼水槽（FPT-10，ドレン弁付）	17	圧力空気槽弁類	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	制御盤	2	
3	フート弁（鎖付）	11	フレキシブルパイプ （ 300L）	19	電動機（防滴保護形）	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置（流量計）	20		4	
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21		5	
6	衝撃吸収式逆止弁（ハンマーソフト）	14	サクションユニット	22		6	
7	圧力計	15	ユニット配管一式	23		7	
8	連成計	16	圧力空気槽（圧力計、圧力スイッチ付）	24		8	

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機　名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min⁻¹			

図番 DWG.NO.	U125MSFPG5537P	001

MMSFP-U04P

EBARA

EBARA CORPORATION

141021