

エバラMCFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付 吸上げ


外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号
PUA6-01-04

機名 MODEL 125MCFP4537B


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 37 kW



PH, PW寸法減少表 (扉閉閉スペース)

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-565	-600	-400	-200	0
PW	-140	0	0	0	0
扉閉閉スペース	400	250	250	250	250



- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
 2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
 3. オーバーフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。
 4. 制御盤および始動リレーボックス前方に、扉閉閉スペースが必要です。
 5. 始動リレー付は、※1・※2が附属します。
 始動リレースペース付は、※1が附属します。
 6. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm²)です。

質量 1101 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1	水温上昇防止用逃し装置 (セルフフロー)	9	呼水槽 (ドレン弁付)	17	圧力空気槽 (圧力計、圧カスイッチ付)	1	
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	圧力空気槽用弁類	2	
3	フート弁 (鎖付)	11	フレキシブルパイプ	19	制御盤	3	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	電動機 (防滴保護形)	4	
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21		5	
6	衝撃吸収式逆止弁 (ハンマーソフト)	14	試験配管用一次側開閉弁	22		6	
7	圧力計	15	サクシヨユニット	23		7	
8	連成計	16	ユニット配管一式	24		8	

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U125MCFP4537BP 002

MMCFP-U03P

140523