


結線 WIRING

適用範囲 APPLICATION BKAMD (三相)

単独交互運転方式

標準仕様
満減水警報
ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル・ノイズフィルター付



- ※1 水位制御選択は下の方式からも選択できます。但し、下記の方式の場合は特殊仕様になります。
- ※2 E12-E15を短絡してください。
- ※3 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けして御使用願います。電動弁を使用する際は、取扱説明書を参照してください。
- ※4 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A, 最小DC5V, 10mA, COSφ=0.4となります。
- 破線は客先接続範囲を示します。

特 殊 仕 様	電極5P	電極5P+市水流入弁	電極5P+市水流入弁3P	出力 kW	ELB (AF/AT 30mA, 0.1S)
満水	○	○	○	0.4	50/15
減水+タイマー	○	○	○	0.75	50/15
自動復帰	○	○	○	1.1	50/15
濁水	○	○	○	1.5	50/15
				2.2	50/15
				3.7	50/30

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY