自動給水装置　エバラフレッシャー2000
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BT

少水量運転時定圧制御
（フロースイッチ方式）

外形寸法図
DIMENSIONS

適用範囲 APPLICATION　40BTRMD　　単独交互運転方式　　受水槽　薄形1500ℓ





断面X-X



特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

	特殊仕様	加算質量 kg
	屋外カバー付	24
	受水槽サンドイッチ構造	40
	外ハシゴ付	7
	内ハシゴ付	4

	建設省仕様（平成5年度版準拠品）		加算質量 kg
追加仕様	ボールタップ	銅玉	50
	受水槽	サンドイッチ構造	
	外ハシゴ付		
	内ハシゴ付		
	吸込側スルース弁	JIS規格	
	ドレン弁	JIS規格	
	受水槽架台	亜鉛メッキ	
	基礎ボルト	ステンレス（SUS304）製	

注）1．質量には水質量を含みません。
2．ユニット内には吐出し側の仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として必ず仕切弁を設置してください。
3．三方ワンタッチ弁を利用して、圧力調整を行う場合は、吐出し管下部ドレンから30~50ℓ/minの流量が流れますので、仮設配管を設置してください。

周波数 Hz	機名	電動機出力 kW	相	寸法 H	質量 kg
50	40BTRMD 51.5	1.5	三相	430	410
	40BTRMD 52.2	2.2	三相	430	420
60	40BTRMD 61.5	1.5	三相	430	410
	40BTRMD 62.2	2.2	三相	430	420
	40BTRMD 63.7	3.7	三相	430	445

構成機器 ASSEMBLY PARTS

						特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC.& ACCESSORIES	
1	ポンプ（2台）　ステンレス製	10	満減水警報用電極	19	吐出し集合管　ステンレス製	1	
2	電動機（開放防滴形　2台）	11	オーバフロー配管	20	制御盤	2	
3	FRP製受水槽	12	ドレン配管（ドレン弁付）	21	相フランジ	3	
4	受水槽架台（吊り具付）	13	ストレーナ（2個）	22		4	
5	BT-10型圧力タンク	14	吸込側スルース弁（2個）	23		5	
6	三方ワンタッチ弁	15	フレキシブルパイプ（2個）	24		6	
7	ボールタップ	16	フロースイッチ（2個）	25		7	
8	防波板	17	プレートチェッキ弁（2個）	26		8	
9	通気口（防虫網付）	18	圧力センサ	27		9	

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min-1	出力 OUTPUT	数量 Q'TY

EBARA

EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO.	Y40BTRMDU1500	001

Y40BTRMDU1500

990303