


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

受水槽 角形 3000 L
耐震仕様 1 G



呼び出力 kW	相 PHASE
3.7 X2	三相

構 成 機 器 ASSEMBLY PARTS				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1	ポンプ（2台）	10	通気口（防虫網付）	19	圧力センサ
2	電動機（2台）	11	満減水警報用電極	20	吐出し集合管
3	FRP製受水槽（FB3型）	12	オーバフロー配管	21	制御盤
4	受水槽架台（溶融亜鉛メッキ／吊り具付）	13	ドレン配管（ドレン弁付）	22	外ハシゴ
5	圧力タンク（10 L）	14	ストレナ（2個）	23	内ハシゴ
6	水抜き弁	15	吸込側スルース弁（2個）	24	粗フランジ（吐出し用）
7	タンク用ボール弁	16	フレキシブルパイプ（2個）	25	サーミスタ
8	ボールタップ	17	フロースイッチ（2個）	26	
9	防波板	18	チェック弁（内蔵）（2個）	27	

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME				
住 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給 水 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED min ⁻¹	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 Q' TY	