

エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン
EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

電動機駆動形
MOTOR DRIVEN

極数 4P
POLE 4P


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

防災性能評定番号
BCJ評定-BE0028

外形寸法図
DIMENSIONS

機名 8SRP3H
MODEL 8SRP3H

周波数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz



- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
3. 屋内設置の場合、耐火処理してある室に設置に、保守のためのスペースをとってください。
FOR INDOOR USE, INSTALL THE FAN IN FIRE PROOF ROOM AND PROVIDE THE MAINTENANCE SPACE.
4. 屋外設置の場合、火災の発生や延焼の恐れのない場所に設置してください。
FOR OUTDOOR USE, INSTALL THE FAN AT PLACE WHERE NOT CATCH FIRE AND SPREAD FLAME.
5. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT						概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q'TY	呼 称 (号) SIZE				
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6		
55	1050	210	355	5V	4	2000	2000	2120	2008	
75	1150	315	475	5V	5	2120	2120	2240	2155	
90	1200	335	500	5V	5	2120	2120	2240	2210	

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) UCP322 BG (PULLEY SIDE)	8	点検口 INSPECTION HOLE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受(反駆動側) UCP315 BG (OPPOSITE SIDE)	9	ドレン抜き DRAIN	2		電圧 V	V		
3	Vプーリ V PULLEY	10		3		出力 kW	kW		
4	Vベルト V BELT	11		4		形式 TYPE			
5	Vベルトガード V BELT GUARD	12		5		メーカー MAKER			
6	共通ベース COMMON BASE	13		6					
7	相フランジ COMPANION FLANGE	14		7					
御注文主 CUSTOMER						機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER						機器名称 ITEM NAME			
柱原製番 SER. NO.	機名 MODEL			風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	