

エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

推定末端圧力一定制御
(インバータ方式)


結 線 図
WIRING

適用範囲
APPLICATION

PNAEM(単相)

単独交互運転方式

標準仕様



- 注) 1. ----- 破線は客先接続範囲を示します。
2. 制御盤内には電子機器を使用していますので、絶縁抵抗試験(メガテスト)は行わないでください。
3. ※印インターロック時、開

異常内容

- 故障 : インバータトリップ、漏電、吐出し圧力低下、過熱、温度センサ異常
軽故障 : 圧力センサ異常、始動頻度異常、圧力タンク封入圧力低下

出力 kW	ELB (AF/AT 30mA, 0.1S) (定格遮断容量: AC200V2.5KA)	
	0.4	30/15
0.75	30/15	
1.1	30/30	
1.5	30/30	

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
		数量 QTY	



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. WPNAE1A 000
WPNAE1A

060310