

エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

推定末端圧力一定制御
(インバータ方式)

結 線 図


WIRING

適用範囲
APPLICATION

5.5, 7.5kW
PNAEM(三相)

単独交互運転方式

標準仕様



- 注) 1. ----- 破線は客先接続範囲を示します。
2. 制御盤内には電子機器を使用していますので、絶縁抵抗試験(メガテスト)は行わないでください。
3. ※印インターロック時、開

- 異常内容
故障 : インバータトリップ、漏電、吐出し圧力低下、過熱、温度センサ異常
軽故障 : 圧力センサ異常、始動頻度異常、圧力タンク封入圧力低下

出力 kW	ELB (AF/AT 30mA, 0.1S) (定格遮断容量: AC200V2.5KA)
5.5	50/50
7.5	50/50

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL			min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. WPNAE21 000

WPNAE21

030910