

エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

推定末端圧力一定制御  
(インバータ方式)


結 線 図  
WIRING

適用範囲  
APPLICATION

PNAEM(単相)

単独交互運転方式

標準仕様



- 注) 1. ----- 破線は客先接続範囲を示します。  
2. 制御盤内には電子機器を使用していますので、絶縁抵抗試験(メガテスト)は行わないでください。  
3. ※印インターロック時、開

異常内容

- 故障 : インバータトリップ、漏電、吐出し圧力低下、過熱、温度センサ異常  
軽故障 : 圧力センサ異常、始動頻度異常、圧力タンク封入圧力低下

出力 kW	ELB (AF/AT 30mA, 0.1S) (定格遮断容量: AC200V2.5kA)
0.4	30/15
0.75	30/15
1.1	30/30
1.5	30/30

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. WPNAE1 000  
WPNAE1

011225