

# エバラ直結給水ブースタポンプ

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

## 結線図 WIRING

適用範囲  
APPLICATION PNEGM


電源  
3φ AC200V 50/60Hz  
AC220V 60Hz

配線ケーブルサイズ  
2.2kW 5.5mm<sup>2</sup> まで可能  
3.7kW 14mm<sup>2</sup> まで可能  
5.5kW 22mm<sup>2</sup> まで可能

ヒータ電源  
(合計400VA以下)

kW	ELB (AF/AT:30mA, 0.1S) (定格遮断容量: AC200V2.5kA)	※1 電線サイズ	※2 電線サイズ	※3 電線サイズ
2.2	30/30	5.5 <sup>□</sup>	2 <sup>□</sup>	2 <sup>□</sup>
3.7	30/30	14 <sup>□</sup>	3.5 <sup>□</sup>	3.5 <sup>□</sup>
5.5	50/50	14 <sup>□</sup>	5.5 <sup>□</sup>	5.5 <sup>□</sup>

注. 破線 ----- はお客様の接続範囲をしめします。



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. WPNEGM01 000

D1-1530222 000

170721  
A3-104