

自動給水装置 エバラフレッシャー-3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推奨末端圧力一定制御(インバータ方式)


適用範囲
APPLICATION

BNBMG (三相)
BNBMK (三相)

単線結線図
WIRING

並列交互運転方式

満減水警報
ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル・ノイズフィルター付



主幹部品容量表

モータ 容量 (kW)	ELB1, 2	電線サイズ	
	感度電流 30mA, 0.1秒	※2 mm ²	※3 mm ²
0.75	50AF/15AT	2	2
1.1	50AF/15AT	2	2
1.5	50AF/15AT	2	2
2.2	50AF/15AT	3.5	2
3.7	50AF/30AT	5.5	2

注、破線 ----- はお客様の接続範囲をしめします。

B (2台並列運転)
0.75~3.7kW

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
在 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min-1			

自動給水装置 エバラフレッシャー3100 推定末端圧力一定制御(インバータ方式)

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN


展開接続図
WIRING

適用範囲
APPLICATION

BN-MG
BN-MK

満減水警報
ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル・ノイズフィルタ付

※ 1, サージアブソーバ専用アース線裸圧着端子 (丸形) M 4 付。



注, 破線 ----- はお客様の接続範囲をしめします。

A / B (2台運転)
0.4~3.7kW

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME			min-1		
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL					